



Filtresiz Pano Kliması | Avantajları

Pano Kliması cihazlarımız, özellikle **filtresiz** olarak üretilmektedir. Pano klimalarında toza maruz kalan kısım, **kondanser** ünitesidir ve neredeyse hiçbir iklimlendirme cihazında **dış ünite (kondanser)** kısmına filtre uygulaması yapılmaz. Çünkü, filtreler çok hızlı tıkanır ve buna bağlı olarak klimaların rahat hava alması zorlaşır. Neticesinde ise; klimaların **yüksek basınç altında çalışması sonucu arızalar meydana gelir**.

Biz; klimalarımızı **filtresiz** olarak üretiriz, çünkü ürünlerimiz **Açılabilir Kapak** ile donatılmıştır. Bu sayede; klima bakımı, filtre temizliğinden çok daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Çok hızlı tıkanan filtre, **klima arızasına** sebep olur. Oysa, filtre temizliği yerine **ön kapağı açıp kondanser ünitesine basınçlı hava tutarak**, saniyeler içinde temizlikleri tamamlanabilmektedir.

Bununla beraber bir diğer önemli özellik ise, Kondanserdeki lamel aralıklarının seyrekliğidir. Özel mühendislikle tasarlanan kondanser ünitelerindeki alüminyum lameller, olabildiğinde seyrek tutulmaktadır.

Bu sayede, bir çok toz ve partikül klimalara girse bile, fanın oluşturduğu hava etkisi sayesinde, seyrek lamellerin arasından geçerek klimalardan kolayca dışarıya atılmaktadır. Bu durum kondanserdeki toz birikintileri minimuma indirir ve sorunsuz uzun soluklu çalışma imkanı sunar.



Filtresiz Kullanım İçin Özellikler:

Açılabilir Kapaklı Tasarım

Seyrek Alüminyum Lamel Aralığı

Not:

Filtreli kullanmak isteyen müşterilerimiz için paslanmaz tel filtre opsiyonumuz bulunmaktadır.

